



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.
Características da luminária	Luminária de poste com construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A luminária também é adaptada para corrente contínua: DC176 + 276 V (Instalação em sistemas de iluminação de emergência segundo IEC 61347-2-13, anexo J)

## Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos Ø9mm de diâmetro Ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2,5mm <sup>2</sup> Possibilidade de conectar a luminária em loopings máx. 5x1,5mm <sup>2</sup> Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de Ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8,5W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	1294lm
Fluxo luminoso do luminária	169lm
Eficiência do luminária	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Na classe de segurança para KL II
  - Para a cor de LED 2700K [I/I]
  - Para um valor diferente do fluxo luminoso
  - Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
  - Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL)
  - Para uma altura diferente da luminária
- Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

## Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
205ZX0010	Âncora de concretagem

## Peças de reposição

ZS1456zx0009	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD



## Índices

Índice	Cor	RAL
1456GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1456BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.