



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt ljus som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	Stabil och hållbar stolpararmatur. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. Armatur anpassad för likström: DC 176 ÷ 276 V (Installation i nödbelysningsystem enligt IEC 61347-2-13, bilaga J)

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikon tätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm varje $120^\circ$ . Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $5 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> . Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max $5 \times 1,5$ mm <sup>2</sup> . Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollodn av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Förpackning mått [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	8,5W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	1294lm
Lumen ut	169lm
Armaturens effekt	16,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:

- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd på armaturen

Försäljningsvillkor och annan information erhålls efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

## Tillbehör Såls separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

## Reservdelar

ZS1456zx0009	Service kit.
--------------	--------------



## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

BIM ArchiCAD