



## Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Стабільний і міцний пристрій на стояку. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій. Пристрій також адаптований для постійного струму: DC 176 ÷ 276 В (Встановлення в системах аварійного освітлення відповідно до IEC 61347-2-13, додаток J)

## Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори діаметром ø9мм ø65мм через кожні 120° Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2,5мм <sup>2</sup> Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x1,5мм <sup>2</sup> Круглий ізолюваний кабель з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Розміри коробки [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	1294lm
Світловий потік світильника	169lm
Ефективність світильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням, світильник також доступний:

- У класі безпеки для КЛ II
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору арматури (відповідно до палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація - після контакту з Відділом продажів Norlys

## Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

## Запасні частини

ZS1456zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------



### Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

Посібник

BIM ArchiCAD

### Індекси

Індекс	Колір	RAL
1456GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1456BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.