



Type armatur

| | |
|---------------------------------|--|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra. |
| Karakteristikkene til armaturet | En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. |

Generell informasjon

| | |
|---------------------------|---|
| Materialer | Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturet: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$ i diameter $\varnothing 65\text{mm}$ hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat |
| Terminal | Koblingsterminaler: maks $4 \times 4\text{mm}^2$. Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks $4 \times 2,5\text{mm}^2$. Rund isolert kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 21cm x 21cm x 57cm |

Tekniske data

| | |
|----------------------------------|--------------|
| LED-modul | Ja |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Effekt W | 8,5W |
| Armatureffekt | 10W |
| Modul lumen | 137lm |
| Lumen ut | 173lm |
| Armatur Lumen/Watt | 17,3lm/W |
| ULOR | 10% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,95 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | TA MAX=+65°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- I sikkerhetsklasse for KL I
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysstrømmen
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør Selges separat

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |

Reservedeler

| | |
|--------------|--------------|
| ZS1457zx0009 | Service kit. |
|--------------|--------------|

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD



Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

