



### Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Боллардний світильник зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

### Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Гаряче оцинкована і порошково забарвлена сталь. Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм у діаметрі Ø65мм з кроком 120°. Згідно з доданими інструкціями монтажу. Додаткові аксесуари купуються окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 4x4мм². Можливість підключення світильників шлейфом макс 4x2,5мм². Круглий кабель в ізоляції із максимальним діаметром Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Розміри коробки [cm]	21cm x 21cm x 57cm

### Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Драйвер довговічність	100000h
Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	10W
Потік світла лампи, Lm	1371lm
Потік світла світильника, Lm	173lm
Ефективність світильника	17,3lm/W
ULOR	10%
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,95
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням світильник також доступний: - У класі безпеки для КЛ I. - Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]. - Для іншого значення світлового потоку. - Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD). - Для іншого кольору фурнітури (відповідно до палітри кольорів RAL). - Для іншої висоти світильника. Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys.

### Мах кількість світильників для запобіжника

**В 10A:** 20, **В 16A:** 30, **С 10A:** 31, **С 16A:** 51

### Аксесуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

### Замінні елементи

ZS1457zx0009	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

### Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
BIM ArchiCAD	



### Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1457GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1457BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.