



Valgusti tüüp

| | |
|---------------------|--|
| Fotomeetriline keha | Pöördsümmeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud. |
| Valgusti omadused | Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks |

Üldine teave

| | |
|-----------------------|---|
| Materjalid | Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, läbimõõduga ø65mm iga 120° tagant Vastavalt lisatud kokkupaneku juhiste Muud tarvikud tuleb eraldi osta |
| Terminal | Ühendusterminalid: maksimaalselt 4x4mm ² Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt 4x2,5mm ² Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 85cm x 15cm x 15cm |

Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| LED-moodul | Jah |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Väline juhtimine | DALI2 (Kasutusjuhend) |
| Valgusallika võimsus | 8,5W |
| Valgusti võimsus | 10W |
| Lambi valgusvoog | 1294lm |
| Valgusti valgusvoog | 169lm |
| Valgusti tõhusus | 16,9lm/W |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,95 |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+50°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [I/I]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügiosakonnaga ühendust võtmist

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Paigaldusadapter |
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter |
| 206GA0010 | Maapindankur |
| 206GA0S10 | Adapter betoonvundamendile |
| 205ZX0010 | Anchor betoneerimiseks |

Varuosad

| | |
|--------------|----------------------|
| ZS1458zx0009 | Teeninduse komplekt. |
|--------------|----------------------|

Failid allalaadimiseks

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | BIM ArchiCAD |



Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|--------|----------------|------|
| 1458GA | KUUMTSINKIMINE | - |
| 1458BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.