



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En stolpeararmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

## General information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120°. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm <sup>2</sup> , mulighed for at tilslutte en armatur i en løkke maks 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1121lm
Luminares lysstrøm	1511lm
Effektivitet af armaturet	17,8lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- i sikkerhedsversion for klasse I
  - for LED-farve 2700K [1/1]
  - for forskellig lyseffektværdi
  - med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
  - for forskellig armaturfarve (i henhold til RAL farvepalette)
  - for forskellig armaturhøjde
- Salgsvilkår og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G1
---------------	----------

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

## Reservedele

ZS1468zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM ArchiCAD	



## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1468BL	SORT	9005
1468GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.