



## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsümmeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Postivalgusti stabiilse ja vastupidava ehitusega. Eramute ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

## Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava $\varnothing 9$ mm läbimõõduga $\varnothing 65$ mm iga $120^\circ$ . Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhiste. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmliitmikud: max $2 \times 4$ mm <sup>2</sup> , võimalus ühendada valgusti ahelasse max $2 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> . Kaabel ümara kesta sees, maksimaalne läbimõõt $\varnothing 12,5$ mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

## Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	1511lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest /

Välisküliselt on valgusarmatuur saadaval ka:

- turvavariandis klassile I
- LED-värvi 2700K [I/I]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitset seadmega (SPD)
- erineva armatuuri värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva armatuuri kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave, pärast kokkulepet Norlys kaubandusosakonnaga.

BUG hindamine	BO-U2-G1
---------------	----------

## Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

## Varuosad

ZS1468zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	



## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1468GA	KUUMTSINKIMINE	-
1468BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.