



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpmontert armatur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon	
Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120°. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	112lm
Lumen ut	15lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominal:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- i sikkerhetsversjon for klasse I
 - for LED farge 2700K [1/1]
 - for annen lysstrømverdi
 - med overspenningsvern (SPD)
 - for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
 - for annen armaturhøyde
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med kommersiell avdeling i Norlys.

BUG-vurdering	B0-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler	
ZS1468zx0009	Service kit.



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD