



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора светильника с устойчивой и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия Ø9мм на диаметре Ø65мм через 120°. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 2x4мм ² , возможность подключения светильника в петлю макс 2x2.5мм ² . Кабель в круглой оболочке диаметром макс Ø1.2.5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Размеры коробки [см]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	151lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Опционально светильник доступен также:

- в версии безопасности для класса I
 - для цвета LED 2700K [1/1]
 - для другого значения светового потока
 - с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
 - для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
 - для другой высоты светильника
- Условия продажи и дополнительная информация после согласования с коммерческим отделом компании Norlys.

Оценка BUG B0-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS1468zx0009

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

BIM ArchiCAD



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1468GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1468BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.