



## Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stíповá svetidlá so stabilnou a trvanlivou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných oblastí a ďalších architektonických konceptov.

## Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm na priemeru ø65mm každých 120°. Podľa priložených pokynov na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Svorky: max 2x4mm <sup>2</sup> , možnosť pripojenia svetidla do slučky max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kábel v okrúhлом plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

## Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	112lm
Svetelný tok svetidla	15lm
Účinnosť svetidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:  
 - v bezpečnostnej verzii pre triedu I  
 - pre farbu LED 2700K [I/I]  
 - pre inú hodnotu svetelného toku  
 - s prepäťovým ochranným zariadením (SPD)  
 - pre inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)  
 - pre inú výšku svetidla  
 Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Hodnotenie BUG	B0-U2-G1
----------------	----------

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

## Náhradné diely

ZS1468zx0009	Súbor služieb.
--------------	----------------

## Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
-------------------------	-------------------------

BIM ArchiCAD



## Indexy

Register	Farba	RAL
1468BL	ČIERNA	9005
1468GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.