



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Світильник-боллард зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм через кожні 120°. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми: макс. 2x4мм ² , можливість підключення світильника в петлю макс. 2x2.5мм ² . Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням, світильник також доступний:

- у безпечній версії для класу I
- для світлодіода з кольором 2700K [1/1]
- для різного значення світлового потоку
- з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для різного кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для різної висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, після узгодження з Комерційним відділом Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G1
-------------	----------

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS1468zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1468GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1468BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.