



### Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Опора світильника зі стабільною та довговічною конструкцією. Для освітлення приватних ділянок та інших архітектурних концепцій.

### Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Гаряче оцинкована і порошково забарвлена сталь. Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм через 120°. Відповідно до наданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x4мм <sup>2</sup> , можливість підключення світильника в петлю макс 2x2,5мм <sup>2</sup> . Кабель у круглій оболонці діаметром макс Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

### Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Драйвер довговічність	50000h
Зовнішній контроль	Dim. TRIAC (KGP) (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Потік світла лампи, Lm	1121lm
Потік світла світильника, Lm	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,90
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності /

Опціонально світильник також доступний:

- у версії безпеки для класу I
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, після узгодження з комерційним відділом компанії Norlys.

Оцінка BUG	B0-U2-G1
------------	----------

### Аксесуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

### Замінні елементи

ZS1468zx0009	Сервісний комплект.
--------------	---------------------



## Файл для скачування

Фотометричні LTD файли

Фотометричні IES файли

BIM ArchiCAD

## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1468GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1468BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.