



Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a colonna con una costruzione stabile e durevole. Progettato per illuminare aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro ø65mm, distanziati di 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² , possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x2,5mm ² . Cavo in guaina rotonda con diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada LED E27 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.

Dati tecnici

Lampada LED E27	Sì
Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	806lm
Flusso luminoso del luminare	100lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	12,5lm/W
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,70
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **A** / **F** / **EPREL**

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
206GA0010	Ancoraggio al suolo
3080GA0009	Adattatore di montaggio

Sorgenti luminose consigliate

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.
46999021	Lampada LED E27

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1475.01BL	NERO	9005
1475.01GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.