



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Pullert med en stabil og holdbar konstruksjon. Designet for belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon	
Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø9mm på en ø65mm diameter, 120° fra hverandre.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2.5mm ² , mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 3x2.5mm ² . Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12.5mm.
Type lyskilde	E27 LED inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data	
LED-lampe E27	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	100lm
Armatur Lumen/Watt	12,5lm/W
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **F** / **EPREL**

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Anbefalte lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Reservedeler	
06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe.

Filer som kan lastes ned	
Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser		
Art.nr	Farge	RAL
1475.01BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.