



### Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.

Características de la luminaria Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

### Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 orificios $\varnothing 9$ mm con un diámetro de $\varnothing 65$ mm cada $120^\circ$ .
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm <sup>2</sup> , posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x2,5mm <sup>2</sup> . Un cable redondo en la aislación con un diámetro de máx $\varnothing 12,5$ mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,05kg / 10,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Datos técnicos

Potencia de la fuente de luz	8,5W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	132lm
Eficiencia de la luminaria	15,5lm/W
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,70
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética

### Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje

### Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

### Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

### Archivos para descargar

Manual

### Índices

Índice	Color	RAL
1475GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1475BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.