



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, halkaisija Ø65mm, 120° välein.
Pääte	Liitäntästerminaalit: max 3x4mm ² , mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkiin max 3x2,5mm ² . Pyöreä johdin eristeessä, jonka halkaisija on max Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED E27 lamppu Vaihdeettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,05kg / 10,5kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniset tiedot

Valonlähteen wattimäärä	8,5W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	132lm
Valaisimen tehokkuus	15,5lm/W
Väriämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LEDE27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1475GA	KUUMASINKITYS	-
1475BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.