



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire a colonna di costruzione stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

## Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori Ø9mm con un diametro di Ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm <sup>2</sup> , possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max Ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada LED E27 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	9,05kg / 10,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Dati tecnici

Potenza della sorgente luminosa	8,5W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	806lm
Flusso luminoso del luminaire	132lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	15,5lm/W
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,70
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	Ta max=+65°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica

## Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
205ZX0010	Ancora per cementare

## Sorgenti luminose consigliate

Osram LED Parathom Classic E27      Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.
46999021	Lampada LED E27

## File da scaricare

Manuale

## Indici

Indice	Colore	RAL
1475BL	NERO	9005
1475GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.