



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Pullert lysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

## Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	E27 LED inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniske data

Effekt W	8,5W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	132lm
Armatur Lumen/Watt	15,5lm/W
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A**

## Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Anbefalte lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe.

## Filer som kan lastes ned

Manual

## Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1475BL	SVART	9005
1475GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.