



Tipo de luminária

| | |
|------------------------------|---|
| Corpo fotométrico | Luz simétrico rotativo sombreado de cima. |
| Características da luminária | Luminária de balizamento de construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos. |

Informação geral

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiais | Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone. |
| Método de montagem | Fixação da luminária: 3 furos $\varnothing 9\text{mm}$ com diâmetro de $\varnothing 65\text{mm}$ a cada 120° . |
| Terminal | Terminais de conexão: máx $3 \times 4\text{mm}^2$, possibilidade de conectar luminária em loop máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada LED E27 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 9,05kg / 10,5kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |

Dados técnicos

| | |
|--|-------------|
| Potência da fonte de luz | 8,5W |
| Potência do luminário | 8,5W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 806lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 132lm |
| Eficiência do luminária | 15,5lm/W |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Consistência de cor (Ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF 0,70 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética **A** **F**

Acessórios vendido separadamente

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptador de montagem |
| 205ZX0010 | Âncora de concretagem |
| 206GA0S10 | Adaptador para fundação de concreto |
| 206GA0010 | Âncora de solo |
| 3080GA0009 | Adaptador de montagem |

Fontes de luz recomendadas

| | |
|--------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
|--------------------------------|--|

Peças de reposição

| | |
|----------|-------------------------|
| 06291001 | Abajur - kit de serviço |
| 08288004 | Gaxeta. |
| 46999021 | Lâmpada LED E27 |

Arquivos para download

Manual

Índices

| Índice | Cor | RAL |
|--------|-----------------------------------|------|
| 1475GA | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | - |
| 1475BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.