



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

## Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgøring af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 3x4mm <sup>2</sup> , mulighed for tilslutning af armatur i løkke maks. 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledning i isolation med en diameter på maks. ø12,5mm.
Type af lyskilde	LEDE27 lampe
Armaturens vægt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniske data

Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminares lysstrøm	132lm
Effektivitet af armaturet	15,5lm/W
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,70
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A**

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Reserve dele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1475BL	SORT	9005
1475GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.