



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.

Merkmale der Leuchte: Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9$ mm mit einem Durchmesser von $\varnothing 65$ mm alle 120° .
Terminal	Anschlussklemmen: max 3×4 mm ² , Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max $3 \times 2,5$ mm ² anzuschließen Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12,5$ mm.
Art der Lichtquelle	LEDE27 Lampe
Leuchtengewicht netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technische Daten

Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,5W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	132lm
Effizienz der Leuchte	15,5lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A**

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LEDE27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1475GA	FEUERVERZINKUNG	-
1475SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.