



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллард-світильник стабільної та довговічної конструкції. Для освітлення приватних територій та громадських місць.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячецинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 6\text{mm}$ кожні 120° .
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$, можливість підключення світильника в контур макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Круглий провід в ізоляції з діаметром макс $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,05kg / 10,5kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні дані

Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	806lm
Світловий потік світильника	132lm
Ефективність світильника	15,5lm/W
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM6
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,70
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **A** **F**

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.
46999021	Лампа LED E27

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1475GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1475BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.