



Lámpatest típusa

| | |
|-----------------------|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva. |
| A lámpatest jellemzői | Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására. |

Általános információ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Anyagok | Tűzhorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemre egyenlő távolságra egymástól (120°-onként). |
| A fényforrás típusa | LED E27 lámpa Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 9,05kg / 10,5kg |
| Doboz méretei [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------------|---|
| LED lámpa E27 | Igen |
| Felhasználói kézikönyv | Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 5,9W |
| Lámpatest teljesítmény | 5,9W |
| Lámpa fényáram | 806lm |
| Világító fényáram | 100lm |
| A lámpatest hatékonysága | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Színhőmérséklet | 2700K |
| Konzisztencia | SDCM6 |
| CRI | 80 |
| Power Factor lámpatest | PF 0,70 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | TA MAX=+65°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|------------|------------------------|
| 3086GA0009 | Szerelőadapter |
| 3080GA0009 | Szerelőadapter |
| 206GA0010 | Talajhorgony |
| 206GA0S10 | Adapter beton alaphoz |
| 205ZX0010 | Horgony a betonozáshoz |

Ajánlott fényforrások

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Alkatrészek

| | |
|----------|----------------------------|
| 06291001 | Lámpabúra - szervizkészlet |
| 08288004 | Tömítés |
| 46999021 | LEDE27 lámpa |

Letölthető fájlok

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM ArchiCAD |

Indexek

| Index | Szín | RAL |
|--------|---------------|------|
| 1475BL | FEKETE | 9005 |
| 1475GA | TŰZHORGANYZÁS | - |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modul csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezik, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.