



**Тип светильника**

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

**Основная информация**

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,05kg / 10,5kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см
Размеры светильника [см]	15см x 15см x 85см

**Технические данные**

LED лампа E27	да
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,9W
Мощность светильника	5,9W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	100lm
Эффективность светильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,70
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

**аксессуары** продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

**Рекомендуемые источники света**

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

**Запасные части**

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

**Файлы для скачивания**

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

**Индексы**

Индекс	цвет	RAL
1475GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1475BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.