



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening av armaturen: 3 hål $\varnothing$ 9mm med en diameter på $\varnothing$ 65mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ ljuskälla	E27 LED inkl. Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Teknisk data

LED-lampa E27	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,9W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	100lm
Armaturens effekt	16,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

## Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LEDE27 lampa.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD



## Index

Art	Färg	RAL
1475BL	SVART	9005
1475GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.