



Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En stolpearmaturo med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige zoner.

General information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm ² , mulighed for at tilslutte armatur i løkke maks 3x2,5mm ² . En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret
Armaturens vægt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	20cm x 20cm x 55cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Lyskilde wattstyrke	10W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	900lm
Luminaires lysstrøm	136lm
Effektivitet af armaturet	13,6lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF > 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Startstrøm	46,1mA/500µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reserve dele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999366	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1476BL	SORT	9005
1476GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.