



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpearmatur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon	
Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm ² , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm ² . En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20cm x 20cm x 55cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	900lm
Lumen ut	136lm
Armatur Lumen/Watt	13,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	46,1mA/500µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring	
B 10A:	42
B 16A:	68
C 10A:	70
C 16A:	115

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler	
06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999366	LED-modul.

Filer som kan lastes ned	
Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual

Indekser		
Art.nr	Farge	RAL
1476BL	SVART	9005
1476GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgavdeling.