



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Опора с устойчивой и прочной конструкцией. Для освещения частных территорий и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Размеры коробки [см]	20см x 20см x 55см
Размеры светильника [см]	15см x 15см x 49см

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	900lm
Световой световой поток	136lm
Эффективность светильника	13,6lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,99
Ta Номинальная температура	+25°C
Пусковой ток	46,1mA/500µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10А: 42, **В 16А:** 68, **С 10А:** 70, **С 16А:** 115

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999366	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1476GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1476BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.