



## Typ av armatur

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ armatur           | Pollare   |
| Fotometrisk kropp     | Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.   |
| Armaturens egenskaper | En stolparmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner. |

## Allmän information

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Material                   | Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.   |
| Monteringsmetod            | Fästning av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 65$ mm varje $120^\circ$ .   |
| Terminal                   | Anslutningsterminaler: max $3 \times 4$ mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> . En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5$ mm. |
| Typ ljuskälla              | LED modul AC   |
| Ljusstyrning               | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)  |
| Armaturvikt netto / brutto | 5,7kg / 6,7kg  |
| Förpackning mått [cm]      | 20cm x 20cm x 55cm   |
| Armaturens mått [cm]       | 15cm x 15cm x 49cm   |

## Teknisk data

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| LED-modul                         | Ja                 |
| Led modul effekt                  | 10W                |
| Armatur effekt                    | 10W                |
| Lumen modul                       | 900lm              |
| Lumen ut                          | 136lm              |
| Armaturens effekt                 | 13,6lm/W           |
| Färgtemperatur                    | 3000K              |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3              |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80                 |
| Effektfaktor                      | PF > 0,99          |
| Ta nominel:                       | +25°C              |
| Inrush current                    | 46,1mA/500 $\mu$ s |
| BUG-bedömning                     | B0-U2-G1           |

## Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

## Tillbehör Säljs separat

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter           |
| 205ZX0010  | Ankare för ingjutning       |
| 206GA0S10  | Adapter för betongfundament |
| 206GA0010  | Markankare                  |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter           |

## Reservdelar

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Lampskärm - servicepaket |
| 08288004 | Packning.                |
| 46999366 | LED-modul.               |

## Filer som kan laddas ned

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files     | Photometric IES files |
| 3D-modeller och ritningar | Manualer              |

## Index

| Art    | Färg            | RAL  |
|--------|-----------------|------|
| 1476BL | SVART           | 9005 |
| 1476GA | VARMFÖRZINKNING | -    |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.