



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллардний світильник зі стабільним та міцним дизайном. Для освітлення приватних територій та громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячецинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 65\text{mm}$ кожні 120° .
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$, можливість підключення світильника в контур макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Круглий провід в ізоляції з діаметром макс $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 20cm x 55cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Потужність джерела світла	10W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	900lm
Світловий потік світильника	136lm
Ефективність світильника	13,6lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Пусковий струм	46,1mA/500µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

В 10A: 42, В 16A: 68, С 10A: 70, С 16A: 115

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.
46999366	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1476GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1476BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.