



Valaisintyyppi

| | |
|-------------------------|---|
| Fotometrinen runko | Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä. |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen. |

Yleistä tietoa

| | |
|---|--|
| Materiaalit | Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm, joiden halkaisija on ø65 mm, joka 120°. |
| Pääte | Liitäntänavat: maks. 3x4mm ² , mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks. 3x2,5mm ² . Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on maks. ø12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 6,6kg / 6,6kg |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 21,5cm x 5,7cm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|--------------|
| LED-moduuli | Kyllä |
| Valonlähteen wattimäärä | 10W |
| Valaisimen wattimäärä | 10W |
| Lampun valovirta | 900lm |
| Valaisimen valovirta | 136lm |
| Valaisimen tehokkuus | 13,6lm/W |
| Väriämpötila | 3000K |
| Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| Power Factor valaisin | PF > 0,99 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Ryntäysvirta | 46,1mA/500µs |
| BUG-arviointi | B0-U2-G1 |

Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri |
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri |

Varaosat

| | |
|--------------|-------------------------|
| 06291001 | Lampshade - huoltosarja |
| 08288004 | Tiiviste. |
| 46999366 | LED-moduuli. |
| ZS1476zx0011 | Huoltosarja. |

Tiedostot ladattavaksi

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---------|---------------|------|
| 1476GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1476BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.