



### Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

### Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,6kg / 6,6kg
Размеры коробки [см]	21cm x 21,5cm x 5,7cm

### Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	900lm
Световой световой поток	136lm
Эффективность светильника	13,6lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,99
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C
Пусковой ток	46,1mA/500µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

### аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

### Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999366	
ZS1476zx0011	

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

### Индексы

Индекс	цвет	RAL
1476GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1476BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.