



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø65mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledare i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,6kg / 6,6kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 5,7cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	900lm
Lumen ut	136lm
Armaturens effekt	13,6lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,99
Ta nominal:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	46,1mA/500µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999366	LED-modul.
ZS1476zx0011	Service kit.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
-----------------------	-----------------------

## Manualer

## Index

Art	Färg	RAL
1476BL	SVART	9005
1476GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.