



### Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Kasutatakse eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

### Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvid teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku, igaüks ø9mm, ø65mm läbimõõduga, 120° vahedega. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm <sup>2</sup> , võimalus valgusti ülekavaldamiseks max 2x2.5mm <sup>2</sup> . Kaabel ümmarguse mantliga, maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

### Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbriseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- ohutusversioonis I klassi jaoks
  - LED 2700K värvitemperatuuris [I/I]
  - erineva valgustugevuse väärtusega
  - ülepingekaitse seadmega (SPD)
  - erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
  - erineva valgusti kõrgusega
- Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	BO-U2-G1

### Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

### Varuosad

ZS1476zx0013	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

BIM ArchiCAD

## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1476GA	KUUMTSINKIMINE	-
1476BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.