



Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En pullert-armatur med en stabil og holdbar konstruksjon. Brukes til belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9 mm på en ø65 mm diameter med 120° mellomrom. I henhold til de medfølgende installasjonsinstruksjonene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm ² , mulighet for sløyfing av armaturen maks 2x2.5mm ² . Kabel i rundt ytterkappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	146lm
Armatur Lumen/Watt	17,2lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominal:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:

- i en sikkerhetsversjon for klasse I
- i LED 2700K fargetemperatur [1/1]
- for en annen lysfluksverdi
- med en overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- med en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon er tilgjengelig etter avtale med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

**Reservedeler**

ZS1476zx0013

Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD