



## Тип светильника

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Тип переплета              | Оправа столбовая.  |
| Фотометрическое тело       | Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.  |
| Характеристики светильника | Светильник-боллард с прочной и долговечной конструкцией. Используется для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| материалы                      | Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света            | Светодиодный модуль, электронный драйвер                               |
| Управление светом              | Trailing edge (TE) dimming   |
| Вес светильника нетто / брутто | 5,7kg / 6,7kg  |
| Размеры коробки [см]           | 21cm x 21cm x 57cm   |

## Технические данные

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Светодиодный модуль                  | да  |
| Водитель                             | да  |
| Водитель долговечность               | 50000h                                      |
| Внешнее управление                   | Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света             | 6,7W  |
| Мощность светильника                 | 8,5W  |
| Лампа светового потока               | 1059lm                                      |
| Световой световой поток              | 146lm                                       |
| Эффективность светильника            | 17,2lm/W                                    |
| ULOR                                 | 10%   |
| Цветовая температура                 | 3000K                                       |
| консистенция                         | SDCM3                                       |
| CRI                                  | 80  |
| L80B20 [wg LM-80]                    | >50 000h                                    |
| L90B10 [wg LM-80]                    | >38 000h                                    |
| Светильник с коэффициентом мощности  | PF 0,90                                     |
| Фактор THD                           | 20%   |
| Ta Номинальная температура           | +25°C                                       |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | TA MAX=+65°C                                |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

|              |           |
|--------------|-----------|
| Пусковой ток | 8A / 10µs |
| Оценка BUG   | B0-U2-G1  |

## аксессуары продано отдельно

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер                |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер                |
| 206GA0010  | Грунтовый анкер                  |
| 206GA0S10  | Адаптер для бетонного фундамента |
| 205ZX0010  | Анкер для бетонирования          |

## Запасные части

|              |  |
|--------------|--|
| ZS1476zx0013 |  |
|--------------|--|

## Файлы для скачивания

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| BIM ArchiCAD              |                           |



## Индексы

| Индекс | цвет               | RAL  |
|--------|--------------------|------|
| 1476GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | -    |
| 1476BL | ЧЕРНЫЙ             | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.