



Typ svetidla

| | |
|--------------------------|--|
| Fotometrické teleso | Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo. |
| Charakteristiky svetidla | Stĺpkové svetidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou. Používa sa na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. |

Všeobecné informácie

| | |
|----------------------------------|---|
| Materiály | Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svetidla: 3 otvory $\varnothing 9$ mm na $\varnothing 65$ mm priemer pri 120° intervaloch. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 2×4 mm ² , možnosť slučkovania svetidla max 2×2.5 mm ² . Kábel v okrúhlym plášti s maximálnym priemerom $\varnothing 12.5$ mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svetidla netto / brutto | 5,7kg / 6,7kg |
| Rozmery krabice [cm] | 21cm x 21cm x 57cm |

Technické údaje

| | |
|--|--|
| LED moduly | Áno |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Externé ovládanie | Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 6,7W |
| Prikon svetidla | 8,5W |
| Svetelný tok lampy | 1059lm |
| Svetelný tok svetidla | 146lm |
| Účinnosť svetidla | 17,2lm/W |
| ULOR | 10% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | > 50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | > 38 000h |
| Svetidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- v LED farebnej teplote 2700K [I/I]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- v inej farbe svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svetidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys

| | |
|----------------|-----------------|
| Nábehový prúd | 8A / 10 μ s |
| Hodnotenie BUG | B0-U2-G1 |

Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptér na montáž |
| 205ZX0010 | Betónový kotviaci prvok |
| 206GA0S10 | Adaptér na betónový základ |
| 206GA0010 | Zemná kotva |
| 3080GA0009 | Adaptér na montáž |



Náhradné diely

ZS1476zx0013

Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

BIM ArchiCAD

Indexy

| Register | Farba | RAL |
|----------|--------------------|------|
| 1476BL | ČIERNA | 9005 |
| 1476GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.