



Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpikové svetidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou. Používa sa na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory $\varnothing 9$ mm na $\varnothing 65$ mm priemer pri 120° intervaloch. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2×4 mm ² , možnosť slučkovania svetidla max 2×2.5 mm ² . Kábel v okrúhлом plášti s maximálnym priemerom $\varnothing 12.5$ mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Prikon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1059lm
Svetelný tok svetidla	146lm
Účinnosť svetidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- v LED farebnej teplote 2700K [I/I]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- v inej farbe svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svetidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	8A / 10 μ s
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok



Náhradné diely

ZS1476zx0013

Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1476BL	ČIERNA	9005
1476GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.