



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	En pollarlampa med en stabil och hållbar konstruktion. Används för belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellanrum. Enligt de medföljande installationsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm <sup>2</sup> , möjlighet att ögla armaturen max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollodn av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21cm x 57cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	146lm
Armaturens effekt	17,2lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Armaturen finns även tillgänglig med följande alternativ:

- i en säkerhetsversion för Klass I
  - i LED 2700K färgtemperatur [I/I]
  - för ett annat ljusflödesvärde
  - med skydd mot överspänning (SPD)
  - i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
  - med en annan armaturhöjd
- Försäljningsvillkor och annan information finns tillgänglig efter överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1



## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009 <a href="#">↗</a>	Monteringsadapter
3080GA0009 <a href="#">↗</a>	Monteringsadapter
206GA0010 <a href="#">↗</a>	Markankare
206GA0S10 <a href="#">↗</a>	Adapter för betongfundament
205ZX0010 <a href="#">↗</a>	Ankare för injutning

## Reservdelar

ZS1476zx0013	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM ArchiCAD	