



Typ svítidla

Fotometrické tělo Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.

Charakteristiky svítidla

Bollardové svítidlo stabilní a odolné konstrukce. Pro osvětlení soukromých oblastí a veřejných prostor.

Obecné informace

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiály | Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm o průměru ø65mm každých 120 °. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x4mm ² , možnost připojení svítidla do smyčky max 3x2,5mm ² . Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LEDE27 lampa |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 5,6kg / 6,65kg |
| Rozměry krabice [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Příkon světelného zdroje | 8,5W |
| Příkon svítidla | 8,5W |
| Světelný tok lampy | 806lm |
| Světelný tok svítidla | 132lm |
| Účinnost svítidla | 15,5lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2700K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM6 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,70 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A**

Hodnocení BUG B0-U1-GO

Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Montážní adaptér |
| 205ZX0010 | Kotvení do betonu |
| 206GA0S10 | Adaptér pro betonový základ |
| 206GA0010 | Zemní kotevní prvky |
| 3080GA0009 | Montážní adaptér |

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Náhradní díly

| | |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Stínítko - servisní sada |
| 08288004 | Těsnění. |
| 46999021 | LEDE27 žárovka |

Soubory ke stažení

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| 3D modely a výkresy | Příručka |

Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|----------|------------------|------|
| 1477BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1477GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.