



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, halkaisija ø65mm, 120° välein.
Pääte	Liitännäisterminaalit: max 3x4mm ² , mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkiin max 3x2,5mm ² . Pyöreä johdin eristeessä, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LEDE27 lamppu
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,6kg / 6,65kg
Laatikon mitat [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniset tiedot

Valonlähteen wattimäärä	8,5W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	132lm
Valaisimen tehokkuus	15,5lm/W
Väriämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen

BUG-arviointi	B0-U1-GO
---------------	----------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
206GA0010	Maakiinnike
3080GA0009	Asennusadapteri

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LEDE27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1477GA	KUUMASINKITYS	-
1477BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.