



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.

Características da luminária Luminária de balizamento de construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

## Informação geral

Material	Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos $\varnothing 9\text{mm}$ com diâmetro de $\varnothing 65\text{mm}$ a cada $120^\circ$ .
Terminal	Terminais de conexão: máx $3 \times 4\text{mm}^2$ , possibilidade de conectar luminária em loop máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED E27
Peso líquido/bruto do luminária	5,6kg / 6,65kg
Dimensões da caixa [cm]	20cm x 20cm x 55cm

## Dados técnicos

Potência da fonte de luz	8,5W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	806lm
Fluxo luminoso do luminária	132lm
Eficiência do luminária	15,5lm/W
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM6
Índice de renderização de cores CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Luminária Power Factor	PF 0,70
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética **A**

Classificação BUG B0-U1-G0

## Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
205ZX0010	Âncora de concretagem

## Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.
46999021	Lâmpada LED E27

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos  
Modelos 3D e desenhos Manual

## Índices

Índice	Cor	RAL
1477GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1477BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.