



**Тип светильника**

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

**Основная информация**

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,6kg / 6,65kg
Размеры коробки [см]	20cm x 20cm x 55cm

**Технические данные**

Мощность источника света	8,5W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	132lm
Эффективность светильника	15,5lm/W
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,70
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.

Оценка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

**аксессуары** продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

**Рекомендуемые источники света**

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

**Запасные части**

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

**Файлы для скачивания**

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство

**Индексы**

Индекс	цвет	RAL
1477GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1477BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.