



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål \varnothing 9mm med en diameter på \varnothing 65mm varje 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm ² , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm ² . En rund ledare i isoleringen med en diameter på max \varnothing 12,5mm.
Typ ljuskälla	E27 LED inkl.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,6kg / 6,65kg
Förpackning mått [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Teknisk data

Led modul effekt	8,5W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	132lm
Armaturens effekt	15,5lm/W
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A**

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LEDE27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer

Index

Art	Färg	RAL
1477BL	SVART	9005
1477GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.