



Тип світильника

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Світло, затіненого зверху, обертально симетричне. |
| Характеристики світильника | Боллард-світильник стабільної та довговічної конструкції. Для освітлення приватних територій та громадських місць. |

Загальна інформація

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріали | Гарячецинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{мм}$ з діаметром $\varnothing 65\text{мм}$ кожні 120° . |
| Термінал | Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{мм}^2$, можливість підключення світильника в контур макс. $3 \times 2,5\text{мм}^2$. Круглий провід в ізоляції з діаметром макс $\varnothing 12,5\text{мм}$. |
| Тип джерела світла | Світлодіодна лампа E27 |
| Керування освітленням | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вага світильника нетто / брутто | 5,6kg / 6,65kg |
| Розміри коробки [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

Технічні дані

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Потужність джерела світла | 8,5W |
| Потужність світильника | 8,5W |
| Світловий потік лампи | 806lm |
| Світловий потік світильника | 132lm |
| Ефективність світильника | 15,5lm/W |
| Колірна температура | 2700K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM6 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| Світильник Power Factor | PF 0,70 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **A** **F**

Рейтинг BUG B0-U1-G0

Акcesуари продається окремо

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажний адаптер |
| 205ZX0010 | Заливка анкерів |
| 206GA0S10 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 206GA0010 | Якір для кріплення до землі |
| 3080GA0009 | Монтажний адаптер |

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Запасні частини

| | |
|----------|-----------------------------|
| 06291001 | Абажур - сервісний комплект |
| 08288004 | Прокладка. |
| 46999021 | Лампа LED E27 |

Файли для завантаження

| | |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| 3D моделі та креслення | Посібник |

Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|--------|-------------------|------|
| 1477GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 1477BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.