



Тип світильника

| | |
|----------------------------|--|
| Коллекція | Опора опорного освітлення. |
| Фотометрика | Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху. |
| Характеристика світильника | Світильник-боллард стабільної та міцної конструкції. Для освітлення приватних територій і громадських просторів. |

Основна інформація

| | |
|---------------------------------|--|
| Матеріали | Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка. |
| Спосіб монтажу | Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 65\text{mm}$ з кроком 120° . |
| Термінал | Клеми підключення: макс. $3 \times 4 \text{ mm}^2$, можливість підключення світильників шлейфом макс. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Кабель круглого перерізу в ізоляції з діаметром макс. $\varnothing 12,5 \text{ mm}$. |
| Тип джерела світла | Світлодіодна лампа E27. |
| Керування світлом | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вага світильника нетто / брутто | 5,6kg / 6,65kg |
| Розміри коробки [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

Технічні данні

| | |
|---|--------------|
| Потужність джерела світла | 8,5W |
| Потужність світильника | 8,5W |
| Потік світла лампи, Lm | 806lm |
| Потік світла світильника, Lm | 132lm |
| Ефективність світильника | 15,5lm/W |
| Температура кольоропередачі | 2700K |
| Колір LED хроматичний | SDCM6 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >25 000h |
| Коефіцієнт потужності світильника | PF 0,70 |
| Номинальная рабочая температура | +25°C |
| Діапазон робочої темп. навколишнього середовища | TA MAX=+65°C |

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності **A**

| | |
|------------|----------|
| Оцінка BUG | B0-U1-G0 |
|------------|----------|

Аксессуары Продається окремо

| | |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажний адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажний адаптер |
| 206GA0010 | Якір у ґрунт |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундаменту |
| 205ZX0010 | Якір для бетонування |

Рекомендовані джерела світла

| | |
|--------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
|--------------------------------|--|

Замінні елементи

| | |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Абажур - сервісний набір |
| 08288004 | Ущільнювач. |
| 46999021 | Світлодіодна лампа E27. |

Файл для скачування

| | |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні LTD файли | Фотометричні IES файли |
| Модель 3D | Інструкція монтажу |



Таблиця артикулів

| Артикул | Колір | RAL |
|---------|-------------------|------|
| 1477GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 1477BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.