



Typ svítidla

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrické tělo | Shora zastíněné rotačně symetrické světlo. |
| Charakteristiky svítidla | Sloupkové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. |

Obecné informace

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiály | Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ ve vzdálenostech 120° . |
| Terminál | Připojovací svorky: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, schopnost zapojení v okruhu max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Kulatý kabel s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Typ světelného zdroje | LED E27 lampa Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 6,7kg / 6,7kg |
| Rozměry krabice [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Externí ovládání | Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 5,9W |
| Příkon svítidla | 5,9W |
| Světelný tok lampy | 806lm |
| Světelný tok svítidla | 100lm |
| Účinnost svítidla | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Teplota chromatičnosti | 2700K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM6 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,70 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

| | |
|---------------|----------|
| Hodnocení BUG | B0-U1-G0 |
|---------------|----------|

Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Montážní adaptér |
| 205ZX0010 | Kotvení do betonu |
| 206GA0S10 | Adaptér pro betonový základ |
| 206GA0010 | Zemní kotvení prvky |
| 3080GA0009 | Montážní adaptér |

Doporučené světelné zdroje

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|

Náhradní díly

| | |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Stínítko - servisní sada |
| 08288004 | Těsnění. |
| 46999021 | LEDE27 žárovka |

Soubory ke stažení

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM ArchiCAD |



Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|----------|------------------|------|
| 1477BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1477GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.