



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Stolpelampe med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information	
Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på ø65mm diameter med 120° intervaller.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x2,5mm ² . Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED E27 lampe Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data	
LED-lampe E27	Ja
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,9W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminaires lysstrøm	100lm
Effektivitet af armaturet	16,9lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor armatur	PF 0,70
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **F** / **EPREL**

BUG-vurdering	BO-U1-GO
---------------	----------

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Reservedele	
06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe

Filer til download	
Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1477BL	SORT	9005
1477GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.