



Τύπος φωτιστικού

| | |
|-------------------------------|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό κολώνας με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. |

Γενικές πληροφορίες

| | |
|---------------------------------|--|
| Υλικά | Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9\text{mm}$, σε διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ σε διαστήματα 120° . |
| Τερματικό | Τερματικά συνδέσεως: μέγιστο $3 \times 2.5\text{mm}^2$, δυνατότητα σύνδεσης στη συσκευή μέγιστο $3 \times 2.5\text{mm}^2$. Κυκλικό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12.5\text{mm}$. |
| Τύπος πηγής φωτός | Λάμπα LED E27 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 6,7kg / 6,7kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Λάμπα LED E27 | Ναι |
| Εξωτερικός έλεγχος | LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 5,9W |
| Ισχύς φωτιστικού | 5,9W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 806lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 100lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM6 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >25 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,70 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | TA MAX=+65°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

| | |
|----------------|----------|
| Βαθμολογία BUG | B0-U1-G0 |
|----------------|----------|

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |

Συνιστώμενες πηγές φωτός

| | |
|--------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
|--------------------------------|--|

Ανταλλακτικά

| | |
|----------|--------------------------------|
| 06291001 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| 08288004 | Φλάντζα. |
| 46999021 | Λάμπα LED E27 |

Αρχεία για λήψη

| | |
|------------------------|------------------------|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM ArchiCAD |



Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---------|-----------------------------|------|
| 1477GA | ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | - |
| 1477BL | ΜΑΥΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.